

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Chełmska 25 garaże - dach</b>					
1	KNR-W 4-01 0804-03	Naprawa podłoża betonowego z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 7	miejsc. miejsc.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	kalk. własna	Oczyszczenie dachu z liści i śmieci 2*2	r-g r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 31.5*6.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	211.050	
				RAZEM	211.050
4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 31.50*0.25+31.50*0.70+(1.0*2+0.42*2)*0.15*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.055	
				RAZEM	32.055
5	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 31.50	m m	31.500	
				RAZEM	31.500
6	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie odparzonej okładziny z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 31.50*1.85+6.70*1.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.065	
				RAZEM	83.065
8	NNRNKB 202 0927-01 analogia	(z.IX) Podkłady cementowe pod tynki na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich 83.065	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.065	
				RAZEM	83.065
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km 83.065*0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.815	
				RAZEM	5.815